

CENODEB[®] 25

**Le compteur électromagnétique
pour vos mesures de précision**



- Affichage du débit instantané
- Affichage totalisateur et remise à zéro
- Fonction épalage de cuve

Débit max. 250 hl/h

**La solution pour
le contrôle et la maîtrise de :
vos transferts, vos assemblages,
votre stock.**



**Cazaux
rotorflex**

FABRICANT DE POMPES

Caractéristiques techniques

OENODEB® 25

Diamètre raccordement	DN50
Plage de débit	30 à 250 hl/h
Température du produit	-5 à 70 °C
Conductivité	≥ 5 µS/cm
Précision mesure débit	+/- 0,3 %
Répétabilité mesure débit	+/- 0,1 %

Encombrement	Longueur : 1050 mm
	Largeur : 350 mm
	Hauteur : 750 mm

Puissance max de la pompe pilotée	5.7 kW
--	--------

Notice



1. Assemblage

A - Mise à zéro de l'afficheur

- Afficher « SC » à l'aide de la touche
- Appuyer sur la touche , l'affichage clignote, appuyer sur (la valeur affichée passe à 000000)
- Afficher « PC » à l'aide de la touche
- Appuyer sur pour passer la valeur à 000000

2. Epalage (décomptage puis arrêt de la pompe lorsque compteur à zéro) Programmation du volume à transférer avec l'afficheur IVO

A - Entrez votre volume en litres

- Afficher « SC » à l'aide de la touche
- Appuyer sur la touche , l'affichage clignote, vous pouvez entrer la valeur avec la touche . Entrez les chiffres les uns après les autres en vous déplaçant avec la touche
- Valider avec la touche

B - Appuyer sur le bouton vert pour démarrer le comptage

La pompe s'arrête lorsque « PC » atteint 000000

(nb : pour voir défiler le comptage en cours d'utilisation, appuyer sur la touche « PC »)



www.rotorflex.com

5 Route de Carbon Blanc - Bp37 - 33305 LORMONT France

Tel. +33 5 57 77 70 70 - Fax +33 5 57 77 70 79

e-mail: commercial@rotorflex.com